

省エネ建材型番データベース ドア扉交換（木造・非木造兼用）対象製品リスト

性能区分と開口部の熱貫流率または日射熱取得率の対応表

基準	開口部の熱貫流率 W/(m <sup>2</sup> ・K)			開口部の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率
	1.9以下	1.9超2.3以下	2.3超2.9以下		
性能区分	A	B	C	a	b

※親子設定がある製品は子扉含む

枠と戸の仕様	ポスト	製品名	開閉形式	仕様※	サイズ	型番	性能区分	対象製品番号	備考	
枠：金属 戸：フラッシュ構造	有	扉交換用ドア フラッシュ（袖・ランマ無し）	ドア・開き戸（D）	本体ガラスなし	大（L）	003DDNDN1BL	B	①		
						003DDNDN1BS	B	①		
					複層 空気層：厚み問わず	大（L）	003DDNDC1CL	C	②	
							003DDNDC1CS	C	②	
枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	有	扉交換用ドア ハニカム（袖・ランマ無し）	ドア・開き戸（D）	本体ガラスなし	大（L）	003DDPDN4CL	C	③		
						003DDPDN4CS	C	③		
枠：金属 戸：フラッシュ構造	無	扉交換用引戸 フラッシュ（袖・ランマ無し）	引戸（E）	本体ガラスなし	大（L）	003DDQEN1BL	B	④		
						003DDQEN1BS	B	④		
					複層 空気層：厚み問わず	大（L）	003DDQEC1CL	C	⑤	
							003DDQEC1CS	C	⑤	
枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	無	扉交換用引戸 ハニカム（袖・ランマ無し）	引戸（E）	本体ガラスなし	大（L）	003DDSEN1CL	C	⑥		
						003DDSEN1CS	C	⑥		
枠：金属 戸：フラッシュ構造	有	扉交換用ドア フラッシュ（袖・ランマ無し）	ドア・開き戸（D）	本体ガラスなし 日射熱取得率：η 0.52以下	大（L）	003DDNDR2aL	a	①		
						003DDNDR2aS	a	①		
					複層 空気層：厚み問わず 日射熱取得率：η 0.52以下	大（L）	003DDNDR1aL	a	②	
							003DDNDR1aS	a	②	
枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	有	扉交換用ドア ハニカム（袖・ランマ無し）	ドア・開き戸（D）	本体ガラスなし 日射熱取得率：η 0.52以下	大（L）	003DDPDR1aL	a	③		
						003DDPDR1aS	a	③		
枠：金属 戸：フラッシュ構造	無	扉交換用引戸 フラッシュ（袖・ランマ無し）	引戸（E）	本体ガラスなし 日射熱取得率：η 0.52以下	大（L）	003DDQER2aL	a	④		
						003DDQER2aS	a	④		
					複層 空気層：厚み問わず 日射熱取得率：η 0.52以下	大（L）	003DDQER1aL	a	⑤	
							003DDQER1aS	a	⑤	
枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	無	扉交換用引戸 ハニカム（袖・ランマ無し）	引戸（E）	本体ガラスなし 日射熱取得率：η 0.52以下	大（L）	003DDSER1aL	a	⑥		
						003DDSER1aS	a	⑥		
枠：金属 戸：ハニカムフラッシュ構造	有	扉交換用ドア ハニカム（袖・ランマ無し）	ドア・開き戸（D）	本体ガラスあり、ポスト有 日射熱取得率：η 0.52以下	大（L）	003DDPDR2aL	a	⑦		
						003DDPDR2aS	a	⑦		
					本体ガラスあり、ポスト無 日射熱取得率：η 0.52以下	大（L）	003DDPDR5aL	a	⑦	
							003DDPDR5aS	a	⑦	

○ドア扉交換 適合製品

木造用ドア・引戸

※⑦は8地域専用になります

扉交換する製品		対象製品番号						
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
ドア 終息品	アヴァントS(旧)	○	○					
	アンビイX		○					
	グランゼEX	○	○					
	グルエ(旧)	○	○					
	グランデル	○	○					
	アヴァントSIS(旧)	○	○					
	アヴァントSIS	○	○					
	エスキューブ(スイングタイプ)	○						
	フォワード(H23)	○	○					
	フォワードCAZASリミテッド	○	○					
	CZ玄関ドア	○	○					
	フォワード(H20)	○	○					
	DD	○						
	ジエスタ	○	○					
	防火戸FG-Eジエスタ	○	○					
	旧リジェーロ			○			○	
	リジェーロII			○			○	
	リジェーロ			○			○	
	リジェーロV(k2仕様)		○					
	リジェーロV(k3仕様)			○			○	
リジェーロV(k4/6仕様)			○			○		
ポイズアバートドア	○							
ポイズ20アバートドア	○							
ポイズIIアバートドア	○							
防火戸FG-Eアバートドア(k2仕様)	○	○						
防火戸FG-Eアバートドア(k3/k4仕様)			○				○	
引戸 終息品	エルムーブ				○	○		
	防火戸FG-Eエルムーブ				○	○		
	エスキューブ(スライドタイプ)				○	○		

扉交換する製品		対象製品番号						
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
ドア 現行品	グランデル2 スタンダード仕様	○	○					
	アヴァントS	○	○					
	玄関ドアDA	○	○					
	玄関ドアDA防火戸	○	○					
	ジエスタ2	○	○					
	ジエスタ2防火戸	○	○					
	リジェーロα(k2仕様)	○	○					
	リジェーロα(k3/k4仕様)			○				○
	リジェーロα防火戸(k2仕様)	○	○					
	リジェーロα防火戸(k3/k4仕様)			○				○
	外部物置ドア/外部物置ドア防火戸(k2仕様)	○						
	外部物置ドア/外部物置ドア防火戸(k3/k4仕様)			○				
	ES玄関ドア(k3仕様) 11型、15型							
	ES玄関ドア(k3仕様) 12型、13型、14型			○				○
	ES玄関ドア(k4仕様)			○				○
	ロンカラーフラッシュドア(立額付き)							
ロンカラーフラッシュドア(立額付き除く)			○				○	
引戸 現行品	エルムーブ2				○	○		
	エルムーブ2防火戸				○	○		

非木造用ドア・引戸

扉交換する製品		対象製品番号						
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
ドア 終息品	NX-PRO	○		○				
	ES	○		○				
	INT	○		○				
	BL	○		○				
引戸 終息品	スライドエース						○	
	スライドエースII						○	

扉交換する製品		対象製品番号						
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
ドア 現行品	NXP II	○		○				
	NT II	○		○				
	NE	○		○				
	BL II	○		○				